

## BAU KONTAKT



Συσκευασία	Τεμ./παλ.	Κατανάλωση	Χρώμα/άλλα χαρακτηριστικά
20 kgr/δοχείο	30 τεμ./παλ.	300 - 350 gr/m <sup>2</sup>	Κόκκινο
5 kgr/δοχείο	100 τεμ./παλ.	300 - 350 gr/m <sup>2</sup>	Κόκκινο

### BAU KONTAKT

Ακρυλικό Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης.

#### Περιγραφή Προϊόντος

Το BAU KONTAKT χρησιμοποιείται σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες για να ενισχύσει την πρόσφυσή τους. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται μία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον. Το Αστάρι Χαλαζία χρησιμοποιείται για την απόκτηση αδρότητας στο υπόστρωμα, ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση τόσο του Ακρυλικού σοβά η χρώματος όσο και του γυψοσοβά που θα ακολουθήσει. Η επιφάνεια που δημιουργείται έχει υψηλή αντοχή σε αλκάλια και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### Η προετοιμασία της επιφάνειας

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος θα πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, παλαιά χρώματα, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

##### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή πινέλο και ο χρόνος στεγνώματος είναι μια ως δυο ώρες, στην συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα. Το προϊόν αποκτά όλες μετά από είκοσι ως τριάντα μέρες.

Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Οι αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή του προϊόντος μπορούν να αλλοιώσουν τις ιδιότητές του

##### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά τη εφαρμογή το δοχείο να παραμείνει καλά κλειστό ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση του περισσευούμενο υλικό για μελλοντική χρήση. Να αποθηκεύεται σε περιβάλλον δροσερό και να υπάρχει προστασία από την παγωνιά και την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

##### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5Kgr & των 20Kgr.

##### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατηγορία Α/ζ "Αστάρια", Τύπος Υ/30g/l(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 27g/l ΠΟΕ.

##### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Οπότε δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

##### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή

Ο χώρος εφαρμογής να αερίζεται πολύ καλά

Συνίσταται κατά την εφαρμογή η χρήση γαντιών και μάσκας ατομικής προστασίας.

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	300-350gr/m <sup>2</sup>
Χρώμα	Κόκκινο
Εφαρμογή	Πινέλο ή Ρολό
Απαίτηση σε νερό	Δεν απαιτείται
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Στέγνωμα	1 – 2 ώρες



**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
8ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΚ 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ. 2310 683017

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΜΑΡΙΝΟΥ  
ΑΝΤΥΠΑ 1  
ΤΚ 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ.2310 475500

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  
ΤΚ 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ.2310 722887  
email : [info@monoseto.gr](mailto:info@monoseto.gr)