

A-STAR

Αστάρι ακρυλικής βάσης

Προϊόν

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ακρυλικής βάσης με οργανικές συνδετικές ρητίνες, με μεγάλη διεισδυτικότητα. Ενισχύει την πρόσφυση και εξισορροπεί το υπόστρωμα για την εφαρμογή ελαστικών επιχρισμάτων.

Εφαρμογή ως υλικό επικάλυψης

- ☐ Ακρυλικοί σοβάδες
- ☐ Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- ☐ Σοβάδες συνθετικής ρητίνης
- ☐ Σοβάδες ασβέστη - γύψου
- ☐ Τσιμεντοσανίδες
- ☐ Γυψοσανίδες
- ☐ Φυσικοί λίθοι

Προετοιμασία Μίγματος

Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση μετά από ελαφριά ανάδευση.

Υποστρώματα

- Σκυρόδεμα
- Τούβλα
- Φυσικοί λίθοι
- Γυψοσανίδες
- Μοριοσανίδες
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- Γύψινα επιχρίσματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή : Υγρό

Απόχρωση : Λευκό

PH : ≈ 9

Πυκνότητα : 100Kg/l

Κατανάλωση

≈ 100-200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Συσκευασία

Πλαστικό δοχείο 3,8 kg

Πλαστικό δοχείο 18 kg

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους, προστατευμένους από παγετό, υψηλή θερμοκρασία και έκθεση στον ήλιο, για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό Εκ 1272/2008 (CPL)
 - Σύμβολα επικινδυνότητας : κανένα
 - Φράσεις επικινδυνότητας : καμία

- Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ
 - Καμία

Άλλοι Κίνδυνοι

• Το μίγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευμένη ή τοξική.

• Το μίγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που θεωρείται ως πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευμένη.

- Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα
- Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια

Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμόστε με ρολλό ή βούρτσα. Τα πορώδη υποστρώματα ενδέχεται να αυξήσουν την κατανάλωση. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 35 οC ή βροχόπτωση. Να μην αναμιχθεί το υλικό με άλλα προϊόντα.

Χρόνος Ξήρανσης

Ο χρόνος ξήρανσης εξαρτάται από την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία. Ενδεικτικά, το προϊόν στεγνώνει σε 2 ώρες και πλήρη ξήρανση σε 24 ώρες.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος.

Άλλες πληροφορίες

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ MONOSETO
τηλ. 2310 683017, 2310 683586
email: info@monoseto.gr
Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

CE